

Mask E Orange

Resistente all'acqua. Nastro maschera professionale resistente all'acqua, indicato nei lavori in condizioni di impiego umido o bagnato, rimozione consigliata entro 60 ore. Resistente fino a 80 °C per 30 minuti e resistente ai raggi UV per 7 giorni.



VANTAGGI E PERFORMANCE

Adesivo con buona adesività su superfici irregolari
 Alla rimozione non lascia adesivo
 Compatibile con le più diffuse vernici e pitture

Rimovibile senza rotture
 Adesivo reticolato

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | tolleranza | metodo di prova |
|-------------------------------------|---|------------|-----------------|
| Descrizione: | carrozzeria ed edilizia professionale | | |
| Adesivo: | gomma naturale, solvente | | |
| Spessore totale: | 130 µm | ± 10 % | AFERA 5006 |
| Adesività su acciaio: | > 4,8 N/cm | | AFERA 5001 |
| Carico di rottura: | > 90 N/cm | | AFERA 5004 |
| Allungamento a rottura: | > 8 % | | AFERA 5004 |
| Resistenza alla temperatura: | 80 °C (30 minuti) / 7 giorni per i raggi UV | | |
| Colore: | arancione | | |

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI, DIMENSIONI E BARCODE

| | dimensioni | pezzi per cartone | barcode |
|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| Mask E Orange | 19 mm x 50 m | 96 rotoli | 8051499032784 |
| Mask E Orange | 25 mm x 50 m | 72 rotoli | 8051499032791 |
| Mask E Orange | 30 mm x 50 m | 60 rotoli | 8051499032807 |
| Mask E Orange | 38 mm x 50 m | 48 rotoli | 8051499032814 |
| Mask E Orange | 50 mm x 50 m | 36 rotoli | 8051499032821 |

RACCOMANDAZIONI

È buona regola utilizzare il materiale entro 6 mesi dall'acquisto, il materiale con il passare del tempo aumenta la resistenza allo svolgimento. Il materiale deve essere correttamente stoccato: nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto, ad una temperatura tra i 15 ed i 25 °C, ad una umidità non eccessiva, intorno al 50%, al riparo dalla luce.

Il prodotto, qualora fosse stato stoccato in condizioni diverse, deve essere ricondizionato.

La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente senza strappi.

Verificare sempre l'applicazione, la superficie alla quale il prodotto deve essere applicato e la sua pulizia.

Euromask declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti l'utilizzo improprio del prodotto.

In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.